

ACIDO CLORIDRICO

L'acido cloridrico puro al 33% è un acido inorganico forte utilizzato per la detergenza industriale come decalcificante delle superfici, in ambito di pulizie industriali.

Un lavaggio con l'acido può essere d'aiuto se ti ritrovi con una piscina che sembra una palude o se desideri solo riportarla a nuovo. Questa tecnica si usa soprattutto quando la piscina non viene preparata correttamente per l'inverno o le alghe hanno preso il sopravvento a causa di scarsa manutenzione o disuso. Il lavaggio con acido elimina anche lo strato superficiale di intonaco, quindi è opportuno non abusarne. Tuttavia, farlo una volta ogni tanto può rivelarsi una buona idea

1

Svuota completamente la piscina. Man mano che procedi, elimina anche ogni residuo o detrito. Se la tua piscina ha un sistema di rabbocco automatico, accertati che sia spento prima di iniziare. Quando la piscina sarà del tutto vuota, puoi iniziare la pulizia.

2

Cambiati e indossa un abbigliamento protettivo, gli occhiali di sicurezza, una maschera, guanti e stivali.

3

Miscela con acqua al 50% e ricorda di aggiungere l'acido all'acqua e non viceversa.

4

Bagna le pareti della piscina con il tubo da giardino. Tieni presente che non deve esserci una pistola spray o un altro tipo di ugello alla fine del tubo, l'acqua dovrebbe scorrere costantemente.

5

Versa la miscela di acido sulle pareti iniziando dalla parte superiore e dirigendoti verso il basso in sezioni di 3 mt per volta. Lascia che l'acido agisca per 30 secondi. Durante questo periodo devi strofinare la superficie con una spazzola per piscine.