

FLOCCULANTE

Utilizzabile per trattamenti d'urto mediante precipitazione in vasca o come mantenimento dosabile anche con pompe dosatrici, per un'acqua della piscina cristallina

FLOCCULAZIONE

La flocculazione è il processo attraverso il quale le micro particelle di sporco presenti in piscina, troppo piccole per poter essere trattenute dal filtro, vengono aggregate in particelle di dimensioni maggiori.

Un flocculante è dunque quel prodotto chimico utilizzato per coagulare gli inquinanti solidi presenti nell'acqua affinché siano trattenuti dal filtro, cioè un prodotto che aiuta il filtro a trattenere le particelle più piccole creando aggregati di maggiori dimensioni. E' necessario usare il flocculante solo quando l'acqua perde in trasparenza a causa di polveri, alghe (anche dopo un trattamento shock), precipitazioni di sali o altre cause e il normale processo di filtrazione non migliora la trasparenza dell'acqua.

Per mantenere l'acqua della piscina pulita e cristallina, raccomandiamo l'utilizzo del Flocculante settimanalmente, insieme ad un igienizzante, aiuteranno a godere dei benefici dell'acqua salubre per molto tempo.

Il trattamento flocculante più semplice e comune si effettua attraverso pastiglie poste negli skimmer o nella canalina di sfioro della piscina, in modo da migliorare la capacità filtrazione del filtro.

NB: durante la flocculazione è importante controllare che la pressione del filtro non si alzi troppo.

Si può flocculare anche direttamente in vasca quando l'acqua è molto torbida ed una flocculazione in filtro lo andrebbe a riempire troppo di sporco. In questo caso è preferibile utilizzare del flocculante liquido seguendo questa semplice procedura:

spargere il prodotto chimico in modo omogeneo sulla superficie della piscina

lasciare la pompa in funzione ma escludendo il filtro

lasciare sedimentare il materiale flocculato almeno 8-10 ore prima di eliminarlo aspirando dal fondo con aspirafango e mandando direttamente a scarico

utilizzare un robot pulitore al posto dell'aspirafango

ATTENZIONE! La flocculazione si effettua solo negli impianti con filtri a sabbia (o matrici similari es. vetro), MAI in presenza di filtri a cartuccia o a diatomee